der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten



NW-P Serie
Hersteller Perkins Motor

NWP / 902

Leistung

Ausgangswerte	Dauerleistung	Maximalleistung
	807 kVA / 645 kW	902 kVA / 721 kW

Variable Aggregatdauerleistung (PRP – Prime Power) : Das Bewertungskriterium für die variable Aggregatdauerleistung ist die zulässige mittlere Leistungsabgabe während 24 h. Die zulässige mittlere Leistungsabgabe darf einen vom Hersteller des Aggregats angegebenen Prozentsatz der variablen Aggregatdauerleistung nicht überschreiten. Die Werte liegen je nach Anlage zwischen 40 % und 80 %. Die Betriebsdauer des Aggregats ist hierbei nicht begrenzt. Der typische Anwendungsbereich dafür sind Aggregate, die Anlagen dauernd im Inselbetrieb versorgen.

Zeitlich begrenzte Aggregatleistung Maximalleistung (LTP – Limited-Time running Power) Die zeitlich begrenzte Aggregatleistung ist die max. Leistung, die ein Aggregat innerhalb von 500 h pro Jahr abgeben kann. Dabei darf das Aggregat 300 h dauernd betrieben werden.

Leistungsdaten

Motor Hersteller / Model		Perkins / 4006-23TAG3A
Alternator Hersteller & Modell		Newpower / NW/N902
Frequenz & Phase		50 Hz & 3 Phase
Motordrehzahl (U/min)		1500
Tankkapazität (L)		1650
Kraftstoffverbrauch(L/h)	110% Belastung	194
	100% Belastung	172
	75% Belastung	130
	50% Belastung	90
Geräuschpegel @ 7m (Schalldichte Geräte)		ca. 88 dB

Maße und Gewicht

Gehäusetyp		Offene Geräte	Schalldichte Geräte
Maße (mm)	L	3800 mm	5820 mm
	B	1700 mm	2200 mm
	H	2285 mm	2400 mm
Gewicht (Kg)		5827 kg	7980 kg

Die Maße des Aggregats können, je nach Ausstattung, variieren. Bitte informieren Sie uns genau über den Einsatzbereich

der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten

Motor Merkmale

Perkins Motors, 1932 von Frank Perkins in England gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von Diesel- und Gasmotoren. Die für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung bekannten Perkins-Motoren treiben ein breites Spektrum von Anwendungen an, darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Industrie und Stromerzeugung. Von kompakten Motoren für kleine Maschinen bis hin zu Hochleistungsmodellen für Industrieanlagen und Generatoren bietet Perkins innovative technische Lösungen, die strenge Umweltnormen erfüllen und gleichzeitig Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit bieten. Mit einer Präsenz in mehr als 180 Ländern ist Perkins Engines weltweit für sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit bekannt und ein zuverlässiger Anbieter von Energielösungen für die unterschiedlichsten Branchen.

Hersteller / Model: Perkins / 4006-23TAG3A

Anzahl der Zylinder/Bauform	6 / In Reihe	Hubraum (L)	22,921
Bohrung / Hub	160 mm / 190 mm		
Ansaugung	Turbocharge-Intercooler	Regelung	Electronic
Kühlung	Wasser	Netto Gewicht (Kg)	2524
Öl Typ	15W-40	Abgasausgangstemperatur	500 ℃
Abgasnorm	Stage II	Abgasausgangsdurchsatz	193 m³ / min
Ölkapazität (L)	113,4	Verbrennungsluftstrom	73 m³ / min
Standby Motorleistung	786 kW	Kühlluftstrom	1200 m³ / min
Kompressionsrate	13,6:1	Kühlmittelkapazität (L)	105

Generator Merkmale Hersteller / Model: Newpower & NWN 902

Nennleistung	807 kVA	Isolationsklasse	H-F
Maximalleistung	902 kVA	Isolierungsschutz	IP21-23
Wicklung	%100 Kupfer	Wicklungsabstand	2 / 3
Bürstentyp	Bürstenlos	Wicklungsdämpfer	voll
Generatortyp	Synchron	Außentemperatur	50 ºC
Lager	Einzellager	Stator Grundtemperatur	125 ºC
A.V.R.	SX440 / SX460	Phase Sequenz	A(U), B(V), C(W)
Spannungsreglung	±1.0%	THF(BS EN60034-1)	<2%
Auslöser System	Selbst	TIF(NEMA MG 1-22)	<50

Kontrollsystem :



Intelilite 4 AMF 8

InteliLite 4 AMF 8 ist ein Single-Genset-Controller für Standby- und Prime-Power-Anwendungen. Intuitiv, flexibel, einfach zu installieren und zu verwenden, bietet der InteliLite 4 AMF 8 Controller mehrere Konfigurationsoptionen, um die beste Lösung für die Steuerung und Überwachung Ihrer Aggregate vor Ort und aus der Ferne zu schaffen.

der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten

Eigenschaften

Enthalten	Optional
o 4-Takt 1500 U / min, wassergekühlter Hochleistungsdieselmotor o Einlagiges, bürstenloser Drehstrom- Synchrongenerator o Hitzebeständiger Kühler für 50 ° C. o Kühlwasserheizung o Batterie o Flexible Ölleitungen und Ölablassventil o Austauschbarer Luftfilter vom Trockentyp o Leistungsschalter o Steckdosen o Industrieller Abgassschalldämpfer o Comap IL4 AMF8 Steuergerät o Batterieladegerät o Verzinktes Gehäuse o Schaltplan o Benutzerhandbuch und Bedienungsanleitung	o Automatischer Umschalter o Anhänger o Externer Kraftstofftank o Elektronischer Drehzahlregler o Kraftstoffstankheizung o Ölheizung o Kraftstofffüllsystem o Analoge Anzeigen o Isolationsüberwachung

NEWPOWER

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Modell,
technische Daten, Farbe, Konfiguration und Zubehör, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Bestellung.