der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten



NW-P Serie
Hersteller Perkins Motor

NWP / 10

Leistung

Ausgangswerte	Dauerleistung	Maximalleistung
	7,2 kVA / 9 kW	8 kVA / 10 kW

Variable Aggregatdauerleistung (PRP – Prime Power) : Das Bewertungskriterium für die variable Aggregatdauerleistung ist die zulässige mittlere Leistungsabgabe während 24 h. Die zulässige mittlere Leistungsabgabe darf einen vom Hersteller des Aggregats angegebenen Prozentsatz der variablen Aggregatdauerleistung nicht überschreiten. Die Werte liegen je nach Anlage zwischen 40 % und 80 %. Die Betriebsdauer des Aggregats ist hierbei nicht begrenzt. Der typische Anwendungsbereich dafür sind Aggregate, die Anlagen dauernd im Inselbetrieb versorgen.

Zeitlich begrenzte Aggregatleistung Maximalleistung (LTP – Limited-Time running Power) Die zeitlich begrenzte Aggregatleistung ist die max. Leistung, die ein Aggregat innerhalb von 500 h pro Jahr abgeben kann. Dabei darf das Aggregat 300 h dauernd betrieben werden.

Leistungsdaten

Motor Hersteller / Model		Perkins / 403A-11G1
Alternator Hersteller & Modell		Newpower / NW/N10
Frequenz & Phase		50 Hz & 3 Phase
Motordrehzahl (U/min)		1500
Tankkapazität (L)		75
Kraftstoffverbrauch(L/h)	110% Belastung	2,9
	100% Belastung	2,6
	75% Belastung	2
	50% Belastung	1,5
Geräuschpegel @ 7m (Schalldichte Geräte)		ca. 66 dB

Maße und Gewicht

Gehäusetyp		Offene Geräte	Schalldichte Geräte
Maße (mm)	L	1250 mm	1750 mm
	B	700 mm	700 mm
	H	1000 mm	1200 mm
Gewicht (Kg)		310 kg	477 kg

Die Maße des Aggregats können, je nach Ausstattung, variieren. Bitte informieren Sie uns genau über den Einsatzbereich

der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten

Motor Merkmale

Perkins Motors, 1932 von Frank Perkins in England gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von Diesel- und Gasmotoren. Die für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung bekannten Perkins-Motoren treiben ein breites Spektrum von Anwendungen an, darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Industrie und Stromerzeugung. Von kompakten Motoren für kleine Maschinen bis hin zu Hochleistungsmodellen für Industrieanlagen und Generatoren bietet Perkins innovative technische Lösungen, die strenge Umweltnormen erfüllen und gleichzeitig Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit bieten. Mit einer Präsenz in mehr als 180 Ländern ist Perkins Engines weltweit für sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit bekannt und ein zuverlässiger Anbieter von Energielösungen für die unterschiedlichsten Branchen.

Hersteller / Model: Perkins / 403A-11G1

Anzahl der Zylinder/Bauform	3 / In Reihe	Hubraum (L)	1,131
Bohrung / Hub	77 mm / 81 mm		
Ansaugung	Naturally Aspirated	Regelung	Mechanic
Kühlung	Wasser	Netto Gewicht (Kg)	197
Öl Typ	15W-40	Abgasausgangstemperatur	420 ℃
Abgasnorm	Stage II	Abgasausgangsdurchsatz	1,8 m³ / min
Ölkapazität (L)	4,9	Verbrennungsluftstrom	0,7 m³ / min
Standby Motorleistung	9,5 kW	Kühlluftstrom	26,4 m³ / min
Kompressionsrate	23:1	Kühlmittelkapazität (L)	5,2

Generator Merkmale Hersteller / Model: Newpower & NWN 10

Nennleistung	9 kVA	Isolationsklasse	H-F
Maximalleistung	10 kVA	Isolierungsschutz	IP21-23
Wicklung	%100 Kupfer	Wicklungsabstand	2 / 3
Bürstentyp	Bürstenlos	Wicklungsdämpfer	voll
Generatortyp	Synchron	Außentemperatur	50 ºC
Lager	Einzellager	Stator Grundtemperatur	125 ºC
A.V.R.	SX440 / SX460	Phase Sequenz	A(U), B(V), C(W)
Spannungsreglung	±1.0%	THF(BS EN60034-1)	<2%
Auslöser System	Selbst	TIF(NEMA MG 1-22)	<50

Kontrollsystem :



Intelilite 4 AMF 8

InteliLite 4 AMF 8 ist ein Single-Genset-Controller für Standby- und Prime-Power-Anwendungen. Intuitiv, flexibel, einfach zu installieren und zu verwenden, bietet der InteliLite 4 AMF 8 Controller mehrere Konfigurationsoptionen, um die beste Lösung für die Steuerung und Überwachung Ihrer Aggregate vor Ort und aus der Ferne zu schaffen.

der zuverlässige Hersteller von Stromaggregaten

Eigenschaften

Enthalten	Optional
o 4-Takt 1500 U / min, wassergekühlter Hochleistungsdieselmotor o Einlagiges, bürstenloser Drehstrom- Synchrongenerator o Hitzebeständiger Kühler für 50 ° C. o Kühlwasserheizung o Batterie o Flexible Ölleitungen und Ölablassventil o Austauschbarer Luftfilter vom Trockentyp o Leistungsschalter o Steckdosen o Industrieller Abgassschalldämpfer o Comap IL4 AMF8 Steuergerät o Batterieladegerät o Verzinktes Gehäuse o Schaltplan o Benutzerhandbuch und Bedienungsanleitung	o Automatischer Umschalter o Anhänger o Externer Kraftstofftank o Elektronischer Drehzahlregler o Kraftstoffstankheizung o Ölheizung o Kraftstofffüllsystem o Analoge Anzeigen o Isolationsüberwachung

NEWPOWER

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Modell,
technische Daten, Farbe, Konfiguration und Zubehör, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Bestellung.